



**Gut verpackt,
sicher ans Ziel ...**



Plitec®

Der faltbare Exportschlager

- Verschließen ohne Umreifungsband oder Nägel möglich
- Schnell und einfach aufgebaut
- 5-fach verleimtes Sperrholz in 6 mm Stärke für höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Vertikale Metallstreben in 4 mm für hohe Stapelfähigkeit
- Standardgrößen als Lagerware – Sonderabmessungen jederzeit möglich
- Hoher Metallrand an Deckel und Boden für hohe Seitenstabilität – auch bei Schüttgut
- Extrem lange Verschlusszungen in 0,7 mm Stärke für hohe Tragkraft und leichtes Aufstellen
- 100 % aus Sperrholz – keine weiteren Zertifikate notwendig
- Gefahrgutzulassung in Vorbereitung



Art.-Nr.	Innenabmessungen LxBxH in mm	Außenabmessungen LxBxH in mm	Nutzbare Innenhöhe in mm	Tara in kg	Tragkraft in kg	Anzahl Verschlusslaschen
C47001	380 x 280 x 280	400 x 300 x 300	290	3,45	38	8
C47002	380 x 280 x 380	400 x 300 x 400	390	4,05	75	8
C47003	580 x 380 x 380	600 x 400 x 400	390	6,30	150	12
C47004	780 x 580 x 380	800 x 600 x 400	390	10,00	220	16
C47005	780 x 580 x 580	800 x 600 x 600	590	12,50	300	16
C47006	1180 x 780 x 580	1200 x 800 x 600	590	20,00	600	20
C47007	1180 x 780 x 780	1200 x 800 x 800	780	23,50	600	20
C47008	1180 x 980 x 780	1200 x 1000 x 800	780	27,00	600	24

Sonderabmessungen möglich bis zu 2000 x 1500 x 1500 mm

Hinweise:

- Bis Größe 03 können zur Unterfahrbarkeit Querhölzer 50 x 40 mm angebracht und geliefert werden
- Ab Größe 04 können Kufen mit Formspallinklötzen mit 600 mm bzw. 800 mm Länge angebracht und geliefert werden (Blockgröße 100 x 80 mm)
- Verfügbarkeit ab Regionallager Collico

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.